

**AJAX****Pannello interruttore laterale  
commutabile****SIDEBUTTON-1G2W-OYS****AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP20</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | <b>81 x 75 x 10 mm</b> |
| Peso netto          | <b>35 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>40 g</b>            |
| Colore              | <b>Ostra</b>           |

**INFORMAZIONI GENERALI**

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo          | <b>Pannello interruttore laterale<br/>commutabile</b>                                   |
| Compatibilità | <b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus /<br/>Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2</b> |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| modo dell'alimentazione<br>elettrica | <b>Alimentato tramite relè<br/>(LightCore)</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|

**VIA RADIO**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frequenza                                      | <b>868.0 MHz ~ 868.6<br/>MHz</b>     |
| Potenza massima RF                             | <b>Hasta 20 mW</b>                   |
| Distanza massima tra il<br>dispositivo e l'hub | <b>1100 m (in spazio<br/>aperto)</b> |

**SPECIFICHE (INTERRUTTORI)**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pannello senza contatto | <b>Sì, fino a 15 mm</b> |
| Retroilluminazione      | <b>Sì, facoltativa</b>  |

