Telecamera pt ip da 5 megapixel e ottica fissa

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Numero di LED	**2**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Luce bianca	**2**
Distanza luce bianca	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Sì**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 345° / Verticale 80°**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 62°/s / Verticale 36.3°/s**
Memorie	**300**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Preset**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sí**
ONVIF	**Sì, tipo S e T**
Metodo di trasmissione	**Unicast / Multicast**
Numero massimo di utenti	**20 utenti**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**Starvis Cmos ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1920**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Rilevamento attraversamento linea/area**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 55 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**

technical datasheet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**11W**
Amperaggio	**1500mA**
Tipo PoE	**No dispone**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**4 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**80.4°**
Distanza minima di messa a fuoco	**300mm**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**TiOC**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PT**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**2KV**

DISTANZA DORI

Rilevare	**77 m**
Osservare	**31 m**
Riconoscere	**16 m**
Identificare	**8 m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**140.5 x 111 (Ø) mm**
Peso neto	**500 g**
Peso con confezione	**1000 g**

WI-FI

Standard Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Gamma di frequenza	**2.4 GHz**
Velocità	**150Mbps**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	**128 MB**
Memoria ROM	**128 MB**