



Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD49225GB-HNR

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 64Kbps ~ 10496Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)
PTZ	
Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 200° / s / Verticale 120° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Protocollo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Rilevamento facciale con metadati
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Detección de parking	Sì
SMD 4.0	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	75
Rivelare (Lente chiusa)	1572 m
Osservare (Lente aperta)	30 m
Osservare (Lente chiusa)	624 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	314 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	157 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	20W
Amperaggio	3000mA
Alimentazione PoE	Sí

technical datasheet

Modalità di inattività **Preset / Pattern Scan / Tour**

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	58.5° ~ 2.8°
Distanza minima di messa a fuoco	100mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Si

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM
Uscita audio	1

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

Tipo PoE **PoE+ 802.3at**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	270.4 x 160 (Ø) mm
Peso netto	2400 g
Peso con confezione	4000 g

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **2 Entradas / 1 Salida**

