



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8175-FPD

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti sfarfallio	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	267 m
Osservare (Lente aperta)	33 m
Osservare (Lente chiusa)	106 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	53 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.012Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	107° ~ 33°
Messa a fuoco automatica	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Sì
---------------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	2KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	115 x 130 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	760 g
Peso con confezione	950 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
Anomalia di memorizzazione	Sì
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	8.4W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
Starlight	Sì

