HIKVISION accesories

# Controllo degli accessi interno con tastiera / carta em card

## DS-K1T801E

### INGRESSI/USCITE

| | |
|---|---|
| Sensore porta | **1** |
| Pulsante di uscita | **1** |
| Blocco di uscita | **1** |
| Timbro | **1** |

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Modo | **Tastiera / Carta** |
| Tipo di scheda | **EM card** |
| Numero di carte | **3000** |
| Mehrfaktor-Authentifizierung | **Sì** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Amperaggio | **170mA** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **126.5 x 94.5 x 24 mm** |
| Peso neto | **160 g** |
| Peso con confezione | **350 g** |

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Controller integrato | **Sí** |
| Indicatore LED | **Sì** |
| Avviso sonoro | **Sì** |
| Watchdog design | **Sì** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-20 °C ~ 65 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **90%** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Tipo di controllo | **Controllo degli accessi** |

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

| | |
|---|---|
| Processore principale | **32 bits** |