



## Server di analisi da 5 canali

DF05



## RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Personas                           | Si |
| Vehículos                          | Si |
| Entrada/salida de región           | Si |
| Sabotaje                           | Si |
| Merodeo                            | Si |
| Objeto abandonado/perdido          | Si |
| Permite combinar reglas            | Si |
| Definición de niveles de seguridad | Si |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Installazione | Enrackable        |
| Dimensioni    | 482 x 300 x 90 mm |
| Materiale     | Metallo           |
| Peso netto    | 8000 g            |
| Telaio        | 2U                |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC          |
| Tensione                          | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)                       | 130W        |
| Alimentador incluido              | Si          |

## VIDEO

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ONVIF                    | Si |
| ONVIF bridge             | Si |
| Canales de analítica     | 5  |
| Soporta cámaras térmicas | Si |

## DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Calcoli basati su | Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3" |
| Ottica da 3 mm    | 32 m (distanza cieca: 2 m)                                 |
| Ottica da 8 mm    | 67 m (distanza cieca: 8 m)                                 |
| Ottica da 15 mm   | 70 m (distanza cieca: 14 m)                                |

## DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cálculos basados en | Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288 |
| Óptica de 7 mm      | 70 m (distanza cieca: 7 m)                                   |
| Óptica de 10 mm     | 100 m (distanza cieca: 11 m)                                 |
| Ottica da 15 mm     | 155 m (distanza cieca: 17 m)                                 |
| Óptica de 25 mm     | 245 m (distanza cieca: 29 m)                                 |

## COMUNICAZIONE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comunicazione con CRA | Si       |
| Comunicación con VMS  | Si       |
| Comunicación con PSIM | Si       |
| App mobile            | Davantis |

## USCITE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| HDMI            | 1               |
| VGA             | 2               |
| Jack per cuffie | 1               |
| RJ45            | 1 x 10/100/1000 |

## AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 35 °C |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 90%            |

## INGRESSI

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| USB | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 |
|-----|---------------------------|