



## Server di analisi da 3 canali DFPRO03



### RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Personas                           | <b>Si</b>            |
| Vehículos                          | <b>Si</b>            |
| Entrada/salida de región           | <b>Si</b>            |
| Sabotaje                           | <b>Si</b>            |
| Merodeo                            | <b>Si</b>            |
| Objeto abandonado/perdido          | <b>Si</b>            |
| Permite combinar reglas            | <b>Si</b>            |
| Smart PTZ                          | <b>Si</b>            |
| Autotracking (ATKPRO)              | <b>Si, opzionale</b> |
| Definición de niveles de seguridad | <b>Si</b>            |

### VIDEO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ONVIF                    | <b>Si</b> |
| ONVIF bridge             | <b>Si</b> |
| Canales de analítica     | <b>3</b>  |
| Soporta cámaras térmicas | <b>Si</b> |
| Virtual IR               | <b>Si</b> |
| Estabilizador de imagen  | <b>Si</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>          |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>130W</b>        |
| Alimentador incluido              | <b>Si</b>          |

### USCITE

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| HDMI            | <b>1</b>               |
| VGA             | <b>2</b>               |
| Jack per cuffie | <b>1</b>               |
| RJ45            | <b>1 x 10/100/1000</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 35 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Installazione | <b>Enrackable</b>        |
| Dimensioni    | <b>482 x 300 x 90 mm</b> |
| Materiale     | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto    | <b>8000 g</b>            |
| Telaio        | <b>2U</b>                |

### DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Calculos basados en | <b>Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288</b> |
| Óptica de 7 mm      | <b>70 m (distanza cieca: 7 m)</b>                                   |
| Óptica de 10 mm     | <b>100 m (distanza cieca: 11 m)</b>                                 |
| Ottica da 15 mm     | <b>155 m (distanza cieca: 17 m)</b>                                 |
| Óptica de 25 mm     | <b>300 m (distanza cieca: 29 m)</b>                                 |

### COMUNICAZIONE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Comunicazione con CRA | <b>Si</b>       |
| Comunicación con VMS  | <b>Si</b>       |
| Comunicación con PSIM | <b>Si</b>       |
| App mobile            | <b>Davantis</b> |

### DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Calcoli basati su | <b>Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3"</b> |
| Ottica da 3 mm    | <b>32 m (distanza cieca: 2 m)</b>                                 |
| Ottica da 8 mm    | <b>67 m (distanza cieca: 8 m)</b>                                 |
| Ottica da 15 mm   | <b>122 m (distanza cieca: 15 m)</b>                               |

### INGRESSI

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| USB | <b>4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0</b> |
|-----|----------------------------------|