



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-T381-AS-I

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution        | <b>8 Megapixel</b>       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                |
| HLC                     | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                |
| WDR                     | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream             | <b>4K (1 ~ 20fps)</b>    |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2            | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>          |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b> |
| Funzioni di IA                  | <b>Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale</b>                                    |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                                                |
| SMD                             | <b>Sì</b>                                                                                                |

## IMMAGINE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Sensore                 | <b>CMOS ®</b>      |
| Risoluzione del sensore | <b>3840 x 2160</b> |
| Dimensione del sensore  | <b>1/2.8"</b>      |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo G</b>                  |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5.2W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>440mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Starlight                    | <b>Sì</b>                   |

## LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>107°</b>   |

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | <b>Serie 3</b> |
|-------|----------------|

# technical datasheet

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/1000000s |
|--------------------------------------|------------------|

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Illuminazione minima | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
|----------------------|----------------------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |
|----------------|-------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensioni | 110 x 122 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Metallo |
|-----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 610 g |
|------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso con confezione | 730 g |
|---------------------|-------|

## DISTANZA DORI

|          |      |
|----------|------|
| Rilevare | 82 m |
|----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Osservare | 32 m |
|-----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Riconoscere | 16 m |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Identificare | 8 m |
|--------------|-----|

## STORAGE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
|-----------------|------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
|-----------------------|----------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalia di memorizzazione | Sì |
|----------------------------|----|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo di telecamera | Minidome |
|--------------------|----------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Microfono incorporato | Sì |
|-----------------------|----|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|--------------------|------------------------------------|

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

