Milesight

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C2971-X23RPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
Immagini al secondo	**50fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**73 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**1467 m**
Osservare (Lente aperta)	**29 m**
Osservare (Lente chiusa)	**582 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**15 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**293 m**
Identificare (Lente aperta)	**7 m**
Identificare (Lente chiusa)	**149 m**

PTZ

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funzioni di IA	**Conteggio delle persone, rilevamento facciale con metadati**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**
Conta persone e oggetti	**Sì**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**5 mm ~ 117 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.5 ~ F/3.5**
Angolo di visione	**60° ~ 3°**
Distanza minima di messa a fuoco	**100mm ~ 1500mm**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Velocità dello zoom	**6 s**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**20W**
Amperaggio	**3000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**

technical datasheet

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 360 ° / Verticale -5 ~ 90 ° con autoflip**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 350°/s / Verticale 360°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 350°/s / Verticale 360°/s**
Memorie	**300**
Modalità PTZ	**8 Tour tra punti stabiliti, 4 round**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Uscita audio	**1**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**160 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Starlight	**Sí**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino a 1TB**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**
Grado di protezione	**IP66**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**4KV**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e M**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**174.8 x 183 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**2000 g**
Peso con confezione	**2820 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

ASSI

Movimento	**2-Axis**

METADATI

Faccia	**Sesso / età / occhiali / barba / maschera**