HIKVISION accesories

Switch 5 porte con 4 porte PoE

DS-3E1505P-EI

GESTIONE REMOTA

P2P	**Sì**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Resettare switch	**Sì**
Reset della porta PoE	**Sì**
Attivazione della modalità estesa	**Sì, in modo indipendente per porta**
Modifica della velocità della porta	**Sì**
Consumo energetico effettivo	**Sì, totale e per porto**
Storico dei picchi massimi di consumo	**Sì (fino a 7 giorni)**
Informazioni sul traffico in tempo reale	**Sì, per porto**
Informazioni sul dispositivo collegato	**Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)**
Diagramma di topologia automatico	**Sì, per dispositivi Hikvision collegati**

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	**10 Gbps**
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	**7.44 Mpps**
VLAN	**Sì (max 32 VLAN)**
DHCP	**Sí**
Massima distanza di trasmissione	**300 m**
Memoria Buffer	**1 Mb**
Porta specchio	**Sí**
PoE Watchdog	**Sì**

PORTE ETHERNET

Porte POE	**4**
Puertos Uplink	**1**
Velocità porte POE	**10 / 100 / 1000**
Velocità porte uplink	**10/100/1000**
Numero di porte Ethernet	**5**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Si**
IEEE802,3at	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**54V**
Consumo (w)	**65W**
Amperaggio	**1200mA**
Consumo in standby	**≤ 0.9W**
Consumo massimo per porta (PoE)	**30W**
Consumo massimo totale (PoE)	**60W**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Desktop / parete**
Dimensioni	**121.1 x 83.1 x 27.6 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**220 g**
Peso con confezione	**750 g**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	**2K**