HIKVISION

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE3A404IWG-E/W

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Fino a 24 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Bit rate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sí**
ONVIF	**Sí**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 20 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funzioni di IA	**Rilevamento facciale**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**4x**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.5**
Angolo di visione	**96.7° ~ 31.6°**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Velocità dello zoom	**2 s**
Filto IR	**Sí**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Horizontal 350° / Vertical 90°**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 0.1°/s ~ 60°/s / Verticale 0.1°/s ~ 50°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 60°/s / Verticale 50°/s**
Memorie	**300**
Modalità PTZ	**8 Tours**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Preset / Patrol Scan**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

technical datasheet

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**61 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**187 m**
Osservare (Lente aperta)	**24 m**
Osservare (Lente chiusa)	**74 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**12 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**37 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**19 m**

WI-FI

Standard Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Gamma di frequenza	**2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**
Canale a banda larga	**20 / 40 MHz**
Sicurezza	**64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS**
Velocità	**11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7**
Distanza di trasmissione	**150 m**
Antenna	**2**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**50 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Luce bianca	**Sí**
Distanza luce bianca	**6 m**
DarkFighter	**Si**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s ~ 1/30,000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

ASSI

Movimento	**2-Axis**
modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**16W**
Amperaggio	**3300mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Ingresso audio	**1 Ingresso**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**
Uscita audio	**1**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**182 x 179.3 x 120.5 mm**
Materiale	**Alluminio e policarbonato**
Peso neto	**1125 g**
Peso con confezione	**1900 g**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**