



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T351-ZAS-TI

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Video resolution        | 5 Megapixel       |
| BLC                     | Sì                |
| HLC                     | Sì                |
| 3D-NR                   | Sì                |
| AGC                     | Sì                |
| AWB                     | Sì                |
| WDR                     | WDR (140 dB)      |
| Immagini al secondo     | 25fps             |
| Uscita video            | RJ45              |
| Modalità giorno / notte | Colore            |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone     |
| Tipo di codice          | CBR / VBR         |
| Bit rate                | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione            | H.265 / H.264     |
| Main stream             | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream              | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2            | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Specchio                | On / Off          |

## DISTANZA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Rivelare (Lente aperta)     | 67 m  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | 228 m |
| Osservare (Lente aperta)    | 27 m  |
| Osservare (Lente chiusa)    | 91 m  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | 13 m  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | 46 m  |
| Identificare (Lente aperta) | 7 m   |
| Identificare (Lente chiusa) | 23 m  |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC    |
| Tensione                          | 12V   |
| Consumo (w)                       | 6.5W  |
| Amperaggio                        | 550mA |
| Alimentazione PoE                 | Sì    |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area |
| Funzioni di IA                  | Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale                                    |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                                                |
| Intrusione                      | Sì                                                                                                |
| Rilevamento facciale            | Sì                                                                                                |
| Mappa di calore                 | Sì                                                                                                |
| Contapersone                    | Sì                                                                                                |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                                                |
| SMD                             | Sì                                                                                                |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo G                  |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |

## IMMAGINE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sensore                              | CMOS ®          |
| Risoluzione del sensore              | 2880 x 1620     |
| Dimensione del sensore               | 1/2.7"          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima                 | 0.001Lux        |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB     |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensioni | 110 x 122 (Ø) mm |
| Materiale  | Metallo          |
| Peso netto | 620 g            |

# technical datasheet

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Tipo PoE | <b>PoE 802.3af</b> |
|----------|--------------------|

## VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b> |
|------------------------------|-------------|

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di visione notturna | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| IR ON/Off | <b>Automatico / Manuale</b> |
|-----------|-----------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Starlight | <b>Sí</b> |
|-----------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Luce bianca | <b>Sí</b> |
|-------------|-----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Distanza luce bianca | <b>30 m</b> |
|----------------------|-------------|

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|--------------------------|-----------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grado di protezione | <b>IP67</b> |
|---------------------|-------------|

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Uso | <b>Interno / Esterno</b> |
|-----|--------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Umidità massima | <b>95%</b> |
|-----------------|------------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | <b>Serie 3</b> |
|-------|----------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |
|--------------------|-----------------|

## STORAGE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| scheda Micro SD | <b>Fino 256Gb</b> |
|-----------------|-------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sistemi di stoccaggio | <b>FTP / Micro SD</b> |
|-----------------------|-----------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sí</b> |
|----------------------------|-----------|

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Peso con confezione | <b>760 g</b> |
|---------------------|--------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | <b>Bianco</b> |
|--------|---------------|

## LENTE

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Tipo lente | <b>Zoom ottico</b> |
|------------|--------------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Distanza focale | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
|-----------------|-------------------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.0</b> |
|--------------------------------|--------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Angolo di visione | <b>99° ~ 29°</b> |
|-------------------|------------------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Altoparlante incorporato | <b>Sí</b> |
|--------------------------|-----------|

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Compressione audio | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |
|--------------------|-------------------------------------------|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
|-------------|---------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria ROM | <b>256 MB</b> |
|-------------|---------------|

## TIOC

|        |           |
|--------|-----------|
| Sirena | <b>Sí</b> |
|--------|-----------|

|      |               |
|------|---------------|
| Luce | <b>bianca</b> |
|------|---------------|

