



Rilevatore volumetrico cablato FLX-A-DAM-X5

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2 m ~ 3 m
Rilevazione dell'angolo	85° / 5° (a seconda della configurazione larga/stretta)
Distanza di rilevamento	15 m / 24 m (a seconda della configurazione larga/stretta)
Dual Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.5 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde (modalità ampia) / PIR (modalità stretta)
Regolazione della sensibilità	Sì
Microonde	10.525 GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì
Modalità operative	Fascio largo / Fascio stretto a seconda della posizione dell'obiettivo e del DIP Switch

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	160 x 62 x 59 mm
Peso netto	190 g
Peso con confezione	230 g

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V
Amperaggio	19mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sì

