

## MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B352-AS-TI-B



## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Video resolution        | 5 Megapixel       |
| BLC                     | Sì                |
| HLC                     | Sì                |
| 3D-NR                   | Sì                |
| AGC                     | Sì                |
| AWB                     | Sì                |
| WDR                     | WDR (120 dB)      |
| Immagini al secondo     | 25fps             |
| Uscita video            | RJ45              |
| Modalità giorno / notte | Colore            |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone     |
| Tipo di codice          | CBR / VBR         |
| Bit rate                | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione            | H.265 / H.264     |
| Main stream             | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream              | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2            | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Specchio                | On / Off          |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo G                  |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |

## IMMAGINE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sensore                              | CMOS ®          |
| Risoluzione del sensore              | 2880 x 1620     |
| Dimensione del sensore               | 1/2.7"          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima                 | 0.001Lux        |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area |
| Funzioni di IA                  | Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale                                    |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                                                |
| Intrusione                      | Sì                                                                                                |
| Rilevamento facciale            | Sì                                                                                                |
| Rilevazione del movimento       | Sì (4 aree)                                                                                       |
| Mappa di calore                 | Sì                                                                                                |
| Contapersona                    | Sì                                                                                                |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                                                |
| SMD                             | Sì                                                                                                |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC          |
| Tensione                          | 12V         |
| Consumo (w)                       | 5.5W        |
| Amperaggio                        | 460mA       |
| Alimentazione PoE                 | Sì          |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | 50 m                                                |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca)                          |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale                                |
| Luce bianca                  | Sì                                                  |
| Distanza luce bianca         | 50 m                                                |
| Smart Dual Illumination      | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |

# technical datasheet

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **224 x 77 x 76 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **740 g**

Peso con confezione **890 g**

Colore **Nero**

## LENTE

Tipo lente **Fissa**

Distanza focale **2.8 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **111°**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Altoparlante incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

## TIOC

Sirena **Si**

Luce **Luce blu / rossa**

Umidità massima **95%**

## DISTANZA DORI

Rilevare **60**

Osservare **24 m**

Riconoscere **12 m**

Identificare **6 m**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 3**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Bullet**

## STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Sì**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

