HIKVISION

Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2683G2-IZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Sí**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Anti sfarfallio	**Sí**
Specchio	**On / Off**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funzioni di IA	**Rilevamento facciale**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**97 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**290 m**
Osservare (Lente aperta)	**38 m**
Osservare (Lente chiusa)	**115 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**19 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**58 m**
Identificare (Lente aperta)	**9 m**
Identificare (Lente chiusa)	**29 m**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y G**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

VISIONE NOTTURNA

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**13W**
Amperaggio	**1080mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Uscita audio	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**308.5 x 97.9 x 93 mm**
Materiale	**Lega di alluminio**
Peso neto	**1380 g**
Peso con confezione	**2050 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**
Distanza di visione notturna	**60 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
EXIR	**Si**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**108° ~ 30°**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**