HIKVISION®

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2083G2-LI2U-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Specchio	**On / Off**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y G**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funzioni di IA	**Rilevamento facciale**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6W**
Amperaggio	**500mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Luce bianca	**Sí**
Distanza luce bianca	**40 m**
Lunghezza d'onda	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**

technical datasheet

Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**176.3 x 74.4 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**515 g**
Peso con confezione	**760 g**
Colore	**Nero**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sì, dual array**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

DISTANZA DORI

Rilevare	**84 m**
Osservare	**33 m**
Riconoscere	**16 m**
Identificare	**8 m**

ASSI

Movimento	**3-Axis**
Angolo di visione	**108°**
Filto IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Bullet**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**