HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE5225W-AE(T5)

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Fino a 24 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Bit rate	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central Pro**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 20 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

DISTANZA DORI

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)**
Funzioni di IA	**Rilevamento facciale**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**25x**
Distanzia focale	**4.8 mm ~ 120 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**57.6° ~ 2.5°**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Velocità dello zoom	**3.6 s**
Filto IR	**Sí**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 360 ° / Verticale -5 ~ 90 ° con autoflip**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 0.1°/s ~ 250°/s / Verticale 0.1°/s ~ 150°/s**
Velocidad entre presets	**Orizzontale 300° / s / Verticale 200° / s**
Memorie	**300**
Modalità PTZ	**8 Tour tra punti stabiliti, 4 round**
Posizione dopo fallimento elettrico	**Ritorna alla posizione prima del fallimento**
Modalità di inattività	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan**
Posizionamento 3D	**Sì**

technical datasheet

Rivelare (Lente aperta)	**75**
Rivelare (Lente chiusa)	**1760 m**
Osservare (Lente aperta)	**30 m**
Osservare (Lente chiusa)	**700 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**15 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**352 m**
Identificare (Lente aperta)	**8 m**
Identificare (Lente chiusa)	**176 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**24V**
Consumo (w)	**20W**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**
Alimentador incluido	**Sì**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado di protezione	**IP66**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**No dispone**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
DarkFighter	**Si**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s ~ 1/30,000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~192 Kbps (MP2L2)**
Uscita audio	**1**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**PTZ**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**280 x 220 (Ø) mm**
Peso neto	**3000 g**
Soporte incluido	**Sì**

ASSI

Movimento	**2-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**2 Entradas / 1 Salida**