



HIKVISION
accessories

Punto di accesso Wi-Fi smart

DS-3WAP623E-SI

WI-FI

Standard Wi-Fi	Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax
Gamma di frequenza	Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz
Canale a banda larga	Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz
Sicurezza	WPA-PSK / WPA2-PSK
Velocità	Radio 1: 2400Mbps / Radio 2: 575Mbps
Antenna	2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi
MIMO	2 x 2 MU-MIMO
Numero massimo di clienti	256 (consigliato 100)
Numero massimo di SSID	8

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	14.4W
Amperaggio	300mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore LED	Sì
----------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP68
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	250 x 110 x 102 mm
Peso netto	1080 g
Peso con confezione	2000 g

INGRESSI/USCITE

RJ45	1 x 10 / 100 / 1000
------	----------------------------

