



**HIKVISION**  
intrusion

## Rilevatore volumetrico cablato

**DS-PD501PC12**

### RILEVAMENTO

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Cablato</b>         |
| Altezza di installazione        | <b>1.8 m ~ 2.4 m</b>   |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>90°</b>             |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>            |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Zone di rilevamento             | <b>84</b>              |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 24 kg</b>    |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC (tramite BUS)</b> |
| Tensione                          | <b>12V</b>              |
| Amperaggio                        | <b>100mA</b>            |
| Consumo in standby                | <b>70mA</b>             |

### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Sensore             | <b>CMOS®</b>                                             |
| Angolo di visione   | <b>109° orizzontale / 60° verticale</b>                  |
| Qualità fotografica | <b>1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480</b>              |
| Immagini di serie   | <b>3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)</b> |

### SENSORE

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di sensore                          | <b>PIR</b>                         |
| Sensibilità PIR                          | <b>Selezionabile LO / MID / HI</b> |
| Compensazione della temperatura digitale | <b>Sì</b>                          |

### INFORMAZIONI GENERALI

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Installazione       | <b>Parete / tetto</b>       |
| Dimensioni          | <b>73 x 130.5 x 56.7 mm</b> |
| Peso netto          | <b>195 g</b>                |
| Peso con confezione | <b>240 g</b>                |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Compatibilità       | <b>Centrali Hikvision</b> |
| Tamper              | <b>Dual</b>               |
| Tipo di connessione | <b>BUS</b>                |

### CERTIFICAZIONE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Grado             | <b>2</b>  |
| Classe ambientale | <b>II</b> |

