



● **detnov**

**Sensore di fumo ottico**

**DOD-220A-I-B**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>42 x 100 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>100 g</b>
Peso con confezione	<b>110 g</b>
Colore	<b>Nero</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 70 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP40</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Si</b>
Isolatore di corto circuito	<b>Si</b>
Attivazione della temperatura	<b>78 C°</b>

## CERTIFICAZIONE

Normativa **EN54-5 / EN54-7**

## RILEVAMENTO

Tecnologia di rilevazione **Humo convencional**

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>22V ~ 38V</b>
Consumo acceso	<b>11mA</b>

## DETECCIÓN (INCENDIO)

Area di protezione	<b>60 m2</b>
Altezza massima di montaggio	<b>12 m</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo **Sensore di fumo ottico**

## CONEXIONES (INCENDIO)

Cavo **2 x 1.5 mm2**



● **detnov**  
**DOD-220A-I-B**  
 Addressable  
 Smoke Detector ISO  
 V: 22-38 VDC Iq < 300uA  
 doc. ref. 55321013  
 EN54-7  
 EN54-17  
 CE 14  
 0370  
 2544876  
 Made by Detnov in Spain (03/12/25)