



P A R A D O X

Detector volumétrico sem fio

NV780MR

DETECÇÃO

Tipo detector	Sem fio
Altura de instalação	1.5 m
Distância detecção	12 m
Método detecção	infravermelho
Cobertura	12 m x 12 m
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 4 m/s
Imunidade animais	Até 40 Kg
Antimasking	Sim
Imunidade RF	10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz
Processamento digital pulsos automáticos (APSP)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro
Dimensões	212 x 121 x 68 mm
Material	Plástico
Peso líquido	450 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	2 x AA
Duração da bateria	Até 3 anos
Saída tamper	28 V DC , 150mA

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	IV

TRANSMISSÃO SEM FIOS

Frequência	868MHz
------------	---------------

SENSOR

Tipo de sensor	Dual
Alta sensibilidade	Sim
Baixa sensibilidade	Sim
Geometria do sensor	Retangular
Compensação temperatura digital	Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Sinal sonoro de teste	Sim
Tempo de arranque	25 s

AMBIENTE

Temperatura de operação	-35 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP54
Uso	Interior / Exterior

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda geração
------------	-----------------------------------

