

**P A R A D O X****Detector volumétrico de cortina com fio****NV37M****DETECÇÃO**

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2 m
Ângulo detecção	5.7°
Distância detecção	10 m
Cobertura	Modo imunidade de animais: 7.5 x 2 m / Modo Sharp: 10 x 2 m
Imunidade animais	Até 50 cm
Antimasking	Detección hasta 30 cm
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico de cortina

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10V ~ 15V
Amperagem	20mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Cores LED	Verde / Vermelho
Tamper	Dual

SENSOR

Tipo de sensor	2 x sensores infrarrojos pasivos
Ajuste sensibilidade	Interruptores DIP

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP54
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131
Classe ambiental	IV

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	123 x 61 x 43 mm
Peso líquido	100 g

