



●detnov

Sirena analógica

MAD-465-I

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção       | IP33C          |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 100 x 75 (Ø) mm |
| Material           | Plástico ABS    |
| Peso líquido       | 255 g           |
| Peso com embalagem | 310 g           |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo de notificação        | Acústica e visual |
| Tons                       | 32                |
| Isolador de curto-circuito | Sim               |

## CERTIFICAÇÃO

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Normativa | EN54-5 / EN54-7 |
|-----------|-----------------|

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Modo alimentação | DC        |
| Tensão           | 22V ~ 38V |
| Consumo Alarme   | 20mA      |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|              |              |
|--------------|--------------|
| Luz piscante | Sim          |
| Saída de som | 76dB ~ 117dB |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                  |
|------|------------------|
| Tipo | Sirena analógica |
|------|------------------|

