detnov

Central monóxido

CMD-502

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MONÓXIDO)

Escala de medición	**De 0 a 300 ppm de CO**
Distancia máxima de la zona	**2 km con cable 1,5 mm²**
Niveles de extracción	**Programable de 0 a 299 ppm**
Niveles de alarma	**Programable de 0 a 299 ppm**
Modos de funcionamiento	**Automático por máximos / Automático por promedio / OFF/ON**
Indicación de la concentración por zona	**Sim**
Modo de bajo consumo	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-5 °C ~ 40 °C**
Grau de protecção	**IP30**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	**2**
Número máximo de detectores por zona	**32**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	**Monóxido**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**90V ~ 264V**
Consumo (w)	**45W**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**439 x 268 x 112 mm**
Peso líquido	**1870 g**
Peso com embalagem	**2490 g**

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de alarme	**1**
Relé de extração	**2**

CERTIFICAÇÃO

Normativa	**UNE 23300**