

Milesight

Câmara de semáforo vermelho IP de 5 megapixels e lente zoom óptico

TS5511-GH**DISTÂNCIA DORI**

Detectar (Lente aberta)	136 m
Detectar (Lente fechada)	548 m
Observar (Lente aberta)	54 m
Observar (Lente fechada)	218 m
Reconhecer (Lente aberta)	27 m
Reconhecer (Lente fechada)	110 m
Identificar (Lente aberta)	14 m
Identificar (Lente fechada)	55 m

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
Imagens por segundo	30fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265 / H.264

IMAGEM

Resolução sensor	2464 x 2056
Tamanho Sensor	2/3"
Velocidade electrónica obturador	30us / 40000us
Iluminação mínima	0.001Lux

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	295 x 245 x 121 mm
Peso líquido	4250 g
Peso com embalagem	6200 g
Soporte incluído	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Comprimento de onda	850 nm

CARACTERÍSTICAS DA REDE**FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS**

Lista branca	Sim, até 2.000 registos
Lista negra	Sim, até 2.000 registos
Distância de leitura de matrículas	50 m
Número de vias	3
Velocidade máxima veículo	250 Km / h
Taxa de detecção	≥99%

Detecção de infrações **Passar num semáforo vermelho / atravessar uma linha contínua / virar em sentido proibido / conduzir em sentido contrário**

Modo de detecção do estado do semáforo **Entrada de alarme / Imagem em direto**

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	15 mm ~ 50 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	41.4° ~ 10.3°

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	24V
Consumo (w)	26W

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Semáforo vermelho

ARMAZENAMENTO

technical datasheet

Conexão IP

1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)

Cartão MicroSD

Até 1TB

ONVIF

Sim, tipo S , G e T

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme

4 entradas (3 para semáforos) / 1 saída

