



## HIKVISION®

### Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

### DS-2CD2H43G2-IZS

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                     |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                              |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                              |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                              |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                            |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                             |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                              |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                              |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream         | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream          | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2        | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                              |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                         |

#### DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>64 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>200 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>25 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>80 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>40 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>6 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>20 m</b>  |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>  |
| Tensão           | <b>12V</b> |

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                           | <b>Sim, tipo S e G</b>                       |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>                       |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                                   |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivos móveis             | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                          |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                                   |

#### ANÁLISE DE VÍDEO

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção              | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Funções de IA                 | <b>Deteção facial</b>                                                          |
| Cruzamento de linha           | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                      | <b>Sim</b>                                                                     |
| Deteção de faces              | <b>Sim</b>                                                                     |
| Deteção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                  | <b>Sim</b>                                                                     |
| Clasificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de áudio         | <b>1 Entrada</b>                                                                                                     |
| Compressão de áudio      | <b>G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Filtro ruido             | <b>SI</b>                                                                                                            |
| Frequência da amostragem | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>                                                                           |
| Velocidade bits          | <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |

|                |          |
|----------------|----------|
| Saída de áudio | <b>1</b> |
|----------------|----------|

#### AMBIENTE

# technical datasheet

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Consumo (w)     | 11W         |
| Amperagem       | 920mA       |
| Alimentação PoE | Sim         |
| Tipo PoE        | PoE 802.3af |

## IMAGEM

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sensor                           | CMOS ®          |
| Resolução sensor                 | 2688 x 1520     |
| Tamanho Sensor                   | 1/3"            |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.005Lux        |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Distância visão noturna | 40 m                |
| Tipo de visão noturna   | IR                  |
| IR ON/Off               | Automático / Manual |
| EXIR                    | Sim                 |
| Comprimento de onda     | 850 nm              |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões          | 126 x 138.3 (Ø) mm |
| Material           | Liga de alumínio   |
| Peso líquido       | 830 g              |
| Peso com embalagem | 1120 g             |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Antivandalismo          | IK10                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## LENTE

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tipo lente                | Zoom óptico    |
| Distância focal           | 2.8 mm ~ 12 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6          |
| Ângulo de visão           | 95.8° ~ 29.2°  |
| Filtro IR                 | Sim            |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Acusense |
| Tecnología     | IP       |
| Tipo de câmara | Dome     |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cartão MicroSD                  | Hasta 512Gb          |
| Sistema de armazenamento        | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                  |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |     |
|----------------|-----|
| Botão de reset | Sim |
|----------------|-----|

