HIKVISION®

Câmara ptz ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2DE3A404IWG-E/W

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara privacidade	**Até 24 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sim**
ONVIF	**Sim**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 20 canais**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Funções de IA	**Deteção facial**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Objeto esquecido	**Sim**
Objeto perdido	**Sim**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**4x**
Distância focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.5**
Ângulo de visão	**96.7° ~ 31.6°**
Focagem automática	**Sim**
Velocidade zoom	**2 s**
Filtro IR	**Sim**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 350° / Vertical 90°**
Velocidade controle manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s**
Memórias	**300**
Modo PTZ	**8 Tours**
Posição apos falha eléctrica	**Retorno a posição anterior a falha**
Modo ocioso	**Preset / Patrol Scan**

technical datasheet

Filtro endereços IP	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**61 m**
Detectar (Lente fechada)	**187 m**
Observar (Lente aberta)	**24 m**
Observar (Lente fechada)	**74 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**12 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**37 m**
Identificar (Lente aberta)	**6 m**
Identificar (Lente fechada)	**19 m**

WI-FI

Padrão Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Faixa frequências	**2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**
Canal banda ancha	**20 / 40 MHz**
Segurança	**64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS**
Velocidade	**11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7**
Distância de transmissão	**150 m**
Antena	**2**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**50 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz branca	**Sim**
Distância luz branca	**6 m**
DarkFighter	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2560 x 1440**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s ~ 1/30,000s**
Iluminação mínima	**Cor: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**PTZ**

EIXOS

Movimento	**2-Axis**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**16W**
Amperagem	**3300mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**
Saída de áudio	**1**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 65 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**182 x 179.3 x 120.5 mm**
Material	**Alumínio e policarbonato**
Peso líquido	**1125 g**
Peso com embalagem	**1900 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**