HIKVISION
HiWatch Series

# Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

## HWI-B140HA-LUF/SL

### VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolução vídeo | **4 Megapixéis** |
| BLC | **Sim** |
| HLC | **Sim** |
| 3D-NR | **Sim** |
| AGC | **Sim** |
| AWB | **Sim** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Imagens por segundo | **20fps** |
| Saída de vídeo | **RJ45** |
| Modo dia / noite | **Automático / Manual** |
| Máscara privacidade | **Até 4 zonas** |
| Tipo de Códec | **CBR / VBR** |
| Tasa bits | **32Kbps ~ 8Mbps** |
| Compressão | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)** |
| Marca de água | **Sim** |
| Antiparpadeo | **Sim** |
| Espelho | **On / Off** |

### VISÃO NOTURNA

| | |
|---|---|
| Distância visão noturna | **30 m** |
| Tipo de visão noturna | **Dual light (IR+Luz blanca)** |
| Número de LEDS | **2** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |
| Luz branca | **1** |
| Comprimento de onda | **850 nm** |
| Smart Hybrid Light | **Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)** |

### IMAGEM

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolução sensor | **2560 x 1440** |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|---|---|
| Conexão IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sim, tipo S , G e T** |
| Número máximo utilizadores | **Até 32 usuários** |
| Proteção senha | **Sim** |
| Navegadores web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software de gestão | **iVMS-4200 / Hik-Connect** |
| Dispositivos móveis | **Android / IOS (Apple)** |
| Visualização simultânea ao vivo | **Até 6 canais** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **12V** |
| Consumo (w) | **7.5W** |
| Amperagem | **620mA** |
| Alimentação PoE | **Sim** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### ÁUDIO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Microfone embutido | **Sim** |
| Altifalante incorporado | **Sim** |
| Compressão de áudio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM** |
| Filtro ruido | **SI** |
| Frequência da amostragem | **8kHz / 16kHz** |
| Velocidade bits | **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grau de protecção | **IP67** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humidade máxima | **95%** |

### MATERIAL E DIMENSÕES

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Tamanho Sensor | **1/3'** |
| Velocidade electrónica obturador | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Iluminação mínima | **0.005Lux** |
| Ratio S/N | **Más de 52dB** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fixa** |
| Distância focal | **2.8 mm** |
| Máxima abertura diafragma | **F/1.6** |
| Ângulo de visão | **98°** |
| Filtro IR | **Sim** |

## DISTÂNCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar | **63 m** |
| Observar | **25 m** |
| Reconhecer | **12 m** |
| Identificar | **6 m** |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Serie | **HiWatch** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo de câmara | **Bullet** |

## EIXOS

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |

| | |
|---|---|
| Dimensões | **179.9 x 70 x 70 mm** |
| Material | **Metal e plástico** |
| Peso líquido | **315 g** |
| Peso com embalagem | **520 g** |

## ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Tipo de detecção | **Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)** |
| Detecção de movimento | **Sim** |
| Video Tamper | **Sim** |
| Clasificação humano / veículo | **Sim** |

## ARMAZENAMENTO

| | |
|---|---|
| Cartão MicroSD | **Hasta 512Gb** |
| Sistema de armazenamento | **FTP / Micro SD** |