

MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B352-ZAS-TI-B



VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	235 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	95 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	48 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	24 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funções de IA	Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Dimensões	244 x 77 x 76 mm
VISÃO NOTURNA		Material	Metal
Distância visão noturna	50 m	Peso líquido	830 g
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Peso com embalagem	1000 g
Luz branca	Sim	Cor	Preto
Distância luz branca		50 m	
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)		
AMBIENTE			
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C		
Grau de protecção	IP67		
Uso	Interior / Exterior		
Humidade máxima	95%		
INFORMAÇÕES GERAIS			
Serie	Serie 3		
Tecnología	IP		
Tipo de câmara	Bullet		
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb		
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD		
Anomalia de armazenamento	Sim		

LENTE	
Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	99° ~ 28°
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho
EIXOS	
Movimento	3-Axis

