

HIKVISION
accessories

Ponto de acesso Wi-Fi 6 smart

DS-3WAP622G-SI



WI-FI

| | |
|---------------------------|---|
| Padrão Wi-Fi | Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax |
| Faixa frequências | Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz |
| Canal banda ancha | Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz |
| Segurança | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Velocidade | Radio 1: 1201Mbps / Radio 2: 574Mbps |
| Distância de transmissão | 1800 m |
| Antena | 2 x Radio 1: 4 dBi / Radio 2: 3 dBi |
| Maximum number of clients | 256 (100 recommended) |
| Maximum number of SSIDs | 8 |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 11.3W |
| Amperagem | 1500mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |

ENTRADAS/SAÍDAS

| | |
|------|----------------------------|
| RJ45 | 1 x 10 / 100 / 1000 |
|------|----------------------------|

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões | 35 x 220 (Ø) mm |
| Peso líquido | 370 g |
| Peso com embalagem | 710 g |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | 0 °C ~ 40 °C |
| Humidade máxima | 95% |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------|------------|
| Indicador LED | Sim |
|---------------|------------|

