HIKVISION intrusion

# Detector magnético e vibração

# DS-PDMCK-EG2-WE

## DETECÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo detector | **Sem fio** |
| Distância detecção | **43 mm** |
| Tipo de detecção | **Magnético e vibração** |
| Detección de inclinación | **25°** |
| Detección de choque | **8 níveis** |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **Bateria** |
| Bateria incorporada | **Sim** |
| Modelo de baterias | **CR123A / 3V** |
| Duração da bateria | **Até 3 anos** |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Compatibilidade | **Centrais Hikvision** |
| Indicadores LED | **Sim** |
| Cores LED | **Vermelho / Verde / Amarelo / Azul** |
| Tamper | **Dual** |

## VIA RÁDIO

| | |
|---|---|
| Frequência | **868mHz** |
| Distância transmissão | **Até 1600 m (sem obstáculos)** |

## MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Peso líquido | **45 g** |
| Peso com embalagem | **100 g** |
| Dimensões do ímã | **34.4 x 13 x 11.4 mm** |
| Dimensões de contato | **104 x 24.4 x 24 mm** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humidade máxima | **90%** |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Serie | **AXPRO** |