



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD2743G2-LIZS2U

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	198 m
Observar (Lente aberta)	25 m
Observar (Lente fechada)	79 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	40 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	20 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Luz branca	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Deteção facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Deteção de faces	Sim
Deteção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim, dual array
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

Distância luz branca **60 m**

Comprimento de onda **850 nm**

Smart Hybrid Light **Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **DC**

Tensão **12V**

Consumo (w) **10.5W**

Amperagem **880mA**

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-30 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP67**

Antivandalismo **IK10**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

LENTE

Tipo lente **Zoom óptico**

Distância focal **2.8 mm ~ 12 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.6**

Ângulo de visão **102.4° ~ 31.2°**

Filtro IR **Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Acusense**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Dome**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **1 Entradas / 1 Saída**

Saída de áudio **1**

IMAGEM

Sensor **CMOS ®**

Resolução sensor **2688 x 1520**

Tamanho Sensor **1/3'**

Velocidade electrónica obturador **1/3 ~ 1/100000s**

Iluminação mínima **0.005Lux**

Ratio S/N **Más de 52dB**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **620 g**

Peso com embalagem **880 g**

Cor **Branco**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Hasta 512Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset **Sim**

