HIKVISION

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2346G2H-IU

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Espelho	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 6 canais**
Filtro endereços IP	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Funções de IA	**Deteção facial**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**7.2W**
Amperagem	**600mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Smart IR	**Sim**
EXIR	**Sim**
Comprimento de onda	**850 nm**
DarkFighter	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**115.4 x 138.3 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**550 g**
Peso com embalagem	**800 g**
Cor	**Branco**

technical datasheet

Resolução sensor	**2688 x 1520**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.0**
Ângulo de visão	**100.2°**
Distância mínima abordagem	**1900mm**
Filtro IR	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

AUDIO(CAMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**63 m**
Observar	**25 m**
Reconhecer	**12 m**
Identificar	**6 m**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**